

## SKM-Multi

## Zubehör

Schlauch-Klemmschelle für Kabelsammler  
ROHRflex-MULTI, Rohrschelle mit Gummiprofil und  
verstärkten Befestigungsbohrungen



**Temperatur:** -40°C ... +120°C

**Material:** Stahl verzinkt mit  
Gummiprofil

**Eigenschaften:**

- mit Gummiprofil und verstärkten  
Befestigungsbohrungen



FLEXA No.	LW [mm]	Ø F [mm]	Ø mm	E [mm]	Gewicht [kg/100]	VPE [Stk.]
10308000070	NW 70, AD 79,0 mm	8,0	79,0	20,0	7,000	1
10308000095	NW 95, AD 105,0 mm	8,0	105,0	20,0	9,000	1

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.