

RQE

Connectors


End cap | transition from tubing to cable, rational tubing end, assembled by just putting on

Temperatura: -40°C ... +120°C

Material: TPE plastics

CARACTERÍSTICAS:

- Characteristics: Resistance to methanol, silicone grease
- hydrogen
- seawater
- resistant to ozone



APLICACIONES:

- Application: machine and plant constructions / automotive / railway industry / shipbuilding / automation / electrical installations



FLEXA No.	Colour	OD [mm]	Clamp.range [mm]	D [mm]	Weight [kg/100]	PU [pcs.]
15030012207	black	10,0	1,0-8,0	29,0	0,120	50
15030012209	black	13,0	1,0-10,0	29,0	0,220	50
15030012211	black	15,8	4,0-12,0	36,0	0,320	50
15030012213	black	18,5	4,0-13,0	37,5	0,520	50
15030012216	black	21,2	6,0-16,5	37,0	0,560	50
15030012221	black	28,5	6,0-23,0	40,0	0,650	25
15030012229	black	34,5	6,0-29,0	44,0	0,960	25
15030012236	black	42,5	10,0-37,0	46,0	1,480	25
15030012248	black	54,5	10,0-47,0	53,0	2,100	10
15030012007	grey	10,0	1,0-8,0	29,0	0,120	50
15030012009	grey	13,0	1,0-10,0	29,0	0,220	50
15030012011	grey	15,8	4,0-12,0	36,0	0,320	50
15030012013	grey	18,5	4,0-13,0	37,5	0,520	50
15030012016	grey	21,2	6,0-16,5	37,0	0,560	50
15030012021	grey	28,5	6,0-23,0	40,0	0,800	25
15030012029	grey	34,5	6,0-29,0	44,0	0,960	25
15030012036	grey	42,5	10,0-37,0	46,0	1,480	25
15030012048	grey	54,5	10,0-47,0	53,0	2,100	10

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.