


EE

Connectors

Terminal sleeve | ferrule for connectors EG, EW 45 and EW 90, as terminal sleeve for protective conduits

Temperatura: -40°C ... +250°C

Material: brass



APLICACIONES:

- Application: as terminal sleeve for protective conduits



FLEXA No.	OD [mm]	Conduitmaß [mm]	$\varnothing l$ [mm]	Weight [kg/100]	PU [pcs.]
15031028009	5/16 inch	10,0-14,0	8,5	0,300	50
10601000011	3/8 inch	12,5-18,0	11,0	0,300	50
10601000016	1/2 inch	16,0-21,0	14,5	0,700	50
10601000021	3/4 inch	21,0-27,0	19,5	1,000	25
10601000029	1 inch	26,5-33,0	25,0	1,500	25
10601000036	1 1/4 inch	35,5-42,0	33,0	1,900	20
10601000048	2 inch	50,0-60,0	49,0	2,800	10

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.