

RQHV

Tubing clamp systems for light, medium and heavy duty applications

Connecting element RQHV for tubing clamp RQH, V2 (UL 94)



Temperatura: -40°C ... +120°C

Material: PA plastics

APLICACIONES:

- Application: for light applications / machine and plant constructions / insulated electrical installations for application rules machine and plant constructions acc. to DIN EN 60204



FLEXA No.	Colour	OD [mm]	Weight [kg/100]	PU [pcs.]
15030027201	Black	10,0 - 54,5	0,030	100
15030027001	Grey	10,0 - 54,5	0,030	100

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.