


RQW-C | CTG thread

Connectors

Plastic connector, quick-type, elbow 90°, CTG outer thread, integrated snap-in sleeve with sealing, high density



Température: -40°C ... +120°C

Matériau: PA plastics

Protection [acc. to EN 60529]: IP 68 | IP 69K

CHARACTERISTICS:

- Properties: resistant against oil and benzine
- widely resistant to acids and solvents
- free of silicone, cadmium, halogen

APPLICATIONS:

- Application: machine and plant constructions / automotive / railway industry / shipbuilding / automation / electrical installations



FLEXA No.	Couleur	DE [mm]	Filetage	ø I [mm]	ø B [mm]	C [mm]	E [mm]	F [mm]	ø D [mm]	Poids [kg/100]	UE [Pcs]
15020053201	Black	13,0	CTG G 16 / 1/2"	15,0	20,0	14,0	40,0	40,0	27,0	0,980	50
15020053202	Black	15,8	CTG G 16 / 1/2"	15,0	23,0	14,0	42,0	43,0	27,0	1,120	50
15020053203	Black	21,2	CTG G 16 / 1/2"	15,0	29,5	14,0	51,0	49,0	27,0	2,000	50
15020053204	Black	28,5	CTG G 22 / 3/4"	20,5	37,0	13,0	57,0	57,0	34,0	3,000	25
15020053205	Black	34,5	CTG G 28 / 1"	25,0	44,0	16,0	67,5	66,5	43,0	4,900	10
15020053206	Black	42,5	CTG G 36 / 1/4"	35,0	52,0	18,0	83,0	76,0	52,0	7,500	10
15020053207	Black	54,5	CTG G 54 / 2"	52,0	64,0	18,0	96,0	89,5	66,0	11,100	5

Les recommandations concernant les domaines d'application, les domaines d'utilisation, les produits ou les combinaisons de produits sont faites par FLEXA au mieux de ses connaissances et de ses expériences antérieures. L'utilisation des produits FLEXA pour des applications spécifiques doit être vérifiée par l'utilisateur. Tous les textes publiés, les images de produits, les dessins de produits et les listes ne peuvent être copiés, modifiés ou changés sans le consentement de FLEXA. Les dessins techniques, les approbations, les certificats et les résultats du propre laboratoire d'essai de FLEXA sont disponibles sur demande. Pour les fautes d'impression, les erreurs dans les dessins techniques, les erreurs et les modifications techniques, nous n'assumons aucune responsabilité.